

GEPANTSERDE BUITENDEUREN FORSTYL SL

GECEERTIFICEERD



POINT FORT
FICHET 

Uw vertrouwen waard.

BESCHERMINGSNIVEAUS

- **Inbraakwerendheid** : gecertificeerd door het CNPP conform de nieuwe certificatie (fr.) a2p :
 - **Deurblok** gecertificeerd a2p BP1 (model met volledig beglaasd zijpaneel : gecertificeerd a2p 'Beglaasde deur')
 - Gecertificeerd **slot** a2p*

- **Isolatie niveau** ⁽¹⁾

Lucht : A*2 - Water : E*3B - Wind : V*C4

- **Stabiliteit** ⁽¹⁾

Klasse 3 (maximaal niveau)

(1) Testen uitgevoerd door het CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement)

- **Akoestiek** ⁽¹⁾

$R_w (C ; C_w) = 30 (0 ; - 2) \text{ db}$

- **Thermische isolatie** ⁽¹⁾ berekend volgens RT 2005

Udeur = 2,7 W/m²K



KEUZE VAN DE MODELLEN

De forstyl SL deurblokken bestaan uit : - een opengaand deurblad
- een vast zijpaneel


Afhankelijk van de afmetingen van het vaste zijpaneel kan gekozen worden tussen een effen paneel, een paneel met sierlijsten en/of een beglaasd zijpaneel.

De sierlijsten van het vaste zijpaneel bestaan uit :


- één groot kader of
- drie kaders die dezelfde verticale afmetingen hebben als van het deurblad.

Voor alle modellen met vast zijpaneel kunnen de kleuren, beslag en beglazing gekozen worden die beschikbaar zijn op de Forstyl S met enkel deurblad.


Voorbeelden van mogelijkheden op basis van een deur met drie sierlijsten waarvan één beglaasd :




Paneel zonder sierlijsten




Optie sierlijsten



Optie beglazing boven



Optie sierlijsten



Optie volledige beglazing

De druktechnieken laten niet altijd toe de exacte kleuren weer te geven.

Uw
**POINT FORT
FICHET**
Concessiehouder

Raadpleeg onze internetsite
www.fichet-pointfort.be
veiligheidsoplossingen
voorgesteld door specialisten

**POINT FORT
FICHET** 
Uw vertrouwen waard.